

**NOMBRE COMERCIAL****ACTIVADOR DE ÓXIDO****PRODUCTO**

OXIDANTE DE METALES USO DECORATIVO

DESCRIPCIÓN

Solución de ácidos basada en agua que reacciona con las partículas metálicas férricas, acelerando así el proceso de oxidación en tiempo record de 1 a 2 horas. Producto de uso decorativo para la oxidación de metales como barandas de escaleras, objetos decorativos, puertas de chapas, etc.

DATOS TECNICOS

Composición

Acidos en base acuosa.

Color

Verdoso azulado

Diluyente

Agua

Cantidad de capas

1 a 2 capas

Temperatura de aplicación

Desde +5°C hasta + 35°C

Complemento

Sellacryl al agua para mayor protección y brillo

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Botella x 1L – Bidón x 5L

Botella de 1L con pulverizador

Rinde 35m2 en dos capas

**HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN**

- ✓ Pincel
- ✓ Esponja de gomo espuma

Para obtener un buen resultado, es esencial que siga estrictamente las instrucciones de instalación.

**¿DONDE SE PUEDE APLICAR
ACTIVADOR DE OXIDO?**

Sobre acero sin calamina y patina oxidatto artecret.





PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La SUPERFICIE debe estar firme, limpia, libre de polvo, grasa y aceite. Retirar imperfecciones que hayan quedado, retirar la calamina, etc.

CALAMINA: La calamina es la protección que tienen todos los aceros cuya laminación o proceso de fabricación ha sido como normalmente se llama "en caliente". Este proceso conlleva que los aceros se queden con una capa externa adherida al propio material, que en el caso que nos ocupa, dificulta una oxidación rápida y uniforme, ya que sería necesario utilizar acelerantes ácidos para que aflore dicha oxidación.

APLICACIÓN

Su aplicación es mediante pulverizador sobre la superficie ya libre de restos de otros materiales ajenos al acero, de polvo o de grasa. Es posible aplicar más de una capa de activador de óxido para conseguir diferentes tonalidades o intensidades en la oxidación. Antes de las sucesivas aplicaciones hay que esperar a que la primera capa esté totalmente seca (2-3 horas), tiempo que será variable dependiendo de las condiciones ambientales.





PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Nota: La empresa ARTECRET® y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. ARTECRET® sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.