

**NOMBRE COMERCIAL****LUMINART****PRODUCTO**

PINTURA TRANSPARENTE LUMINOSA EN LA OSCURIDAD

DESCRIPCIÓN

Es un esmalte acrílico transparente a base de una resina acrílica base agua de un solo componente. Su principal característica es su efecto fotoluminiscente la cual brilla en la oscuridad después de estar expuesta a iluminación natural o artificial como lámparas y focos.

DATOS TECNICOS

Composición

Polimeros acrílicos, pigmentos , aditivos y cuarzo.

Color
DiluyenteTransparente verdoso
Agua

Cantidad de capas

2 a 3 capas

Temperatura de aplicación

Desde +5°C hasta + 35°C

Complemento

Sellacryl al agua para mayor protección y brillo

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Botella x 250cc, 500cc, 2 litros

Rinde 12m2 por litro y por mano.

**HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN**

- ✓ Pincel y rodillo de pelo corto
- ✓ Esponja de gomo espuma

Para obtener un buen resultado, es esencial que siga estrictamente las instrucciones de instalación.

**¿DONDE SE PUEDE APLICAR
LUMINART?**

Sobre pisos de microcemento, paredes, objetos de decoración, macetas, estuco veneciano, sobre cualquier revestimiento de nuestra línea DECO. LUMINART no emite radiación que perjudique la salud, ni contienen aditivos radioactivos o componente tóxicos o peligrosos.





**!! ATENCIÓN!! DONDE NO SE PUEDE
APLICAR PISOCUARZO**

Superficies con humedad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La SUPERFICIE debe estar firme, limpia, libre de polvo, grasa y aceite. Retirar imperfecciones que hayan quedado, restos de pintura, etc.

APLICACIÓN DE LUMINART

Mezclar el producto hasta lograr homogeneidad en el color, aplicar con rodillo de pelo corto una primera mano diluida al 10%, dejar secar aproximadamente 12hs y aplicar una segunda mano pura. En caso necesario repetir la aplicación. Para una mayor luminosidad aplicar mínimo 3 capas de luminart.

IMPORTANTE

Tiempo de luminiscencia: Depende del color, del tiempo de carga y de la Intensidad de la luz de carga.

Durabilidad de luminiscencia: Puede ser de 1 hasta 10 años, dependiendo el desgaste del material y la exposición a la intemperie

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

Nota: La empresa ARTECRET® y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. ARTECRET® sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.