



NOMBRE COMERCIAL

**PISOCUARZO**

PRODUCTO

PINTURA PARA PISOS DE ALTO TRANSITO

DESCRIPCIÓN

Es una pintura para pisos, fabricada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa que forma una película de excelente nivelación y resistente al tránsito, agentes climáticos y rayos UV; proporcionando un acabado semimate.

#### DATOS TECNICOS

Composición

Polímeros acrílicos, pigmentos, aditivos y cuarzo.

Color  
Diluyente

BLANCO  
Agua

Cantidad de capas

3 capas

Temperatura de aplicación

Desde +5°C hasta + 35°C

Complemento

Sellacryl al agua para mayor protección y brillo

#### PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Balde plástico Peso Neto: 4kg – Peso Bruto: 4.10kg  
Balde x 4 Litros. Rinde 12m<sup>2</sup> por litro y por mano.

#### HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN

- ✓ Espátulas
- ✓ Cinta de papel
- ✓ Pincel y rodillo de pelo corto

*Para obtener un buen resultado, es esencial que siga estrictamente las instrucciones de instalación.*

#### ¿DONDE SE PUEDE APLICAR PISOCUARZO?

Esta especialmente formulado para pisos de alto tránsito. Ejemplo. Locales comerciales, veredas, pisos de exterior, etc.

Sobre carpetas cementicias hidrófugas Carpetas con cal: previamente aplicar Ligancret como consolidante de sustrato - Revoque grueso fratasado y revoque fino -Pisos cerámicos - Pisos de mármol - Azulejos - Placas de durlock: previamente aplicar Ligancret como consolidante de sustrato - Microcemento existente - Sobre paredes con pintura



**!! ATENCIÓN!! DONDE NO SE PUEDE  
APLICAR PISOCUARZO**

Pisos antiguos que no tengan carpeta hidrófuga - Pisos de madera. Pisos con carpeta floja. Membranas asfálticas -No aplicar sobre contrapiso directamente (se precisa carpeta hidrófuga de 2cm) - Nota: solicitar al departamento técnico las instrucciones para realizar una carpeta hidrófuga.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La SUPERFICIE debe estar firme, limpia, libre de polvo, grasa y aceite. Retirar imperfecciones que hayan quedado, restos de pintura, etc.

**APLICACIÓN DE PISOCUARZO**

Mezclar el producto hasta lograr homogeneidad en el color, aplicar con rodillo de pelo corto una primera mano diluida al 10%, dejar secar aproximadamente 12hs y aplicar una segunda mano pura. En caso necesario repetir la aplicación. Para una mayor protección y brillo aplicar dos manos de sellacryl al agua puro.

**IMPORTANTE**

Se debe tener en cuenta que en el momento de la aplicación sobre todo en pisos de exterior, el viento no nos ensucie el producto. En caso de que suceda lijar con lija grano 220 y aplicar otra capa de producto. En carpetas nuevas dejar fraguar mínimo 3 meses. No aplicar sobre pisos de mosaicos en planta baja.

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

**Nota:** La empresa ARTECRET® y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. ARTECRET® sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.