



Alta Decoración Producto Premiun

¿QUE ES EL ESTUCADO?

El estuco veneciano es una pasta de grano fino empleada en el acabado de muros, compuesta por cal apagada, polvo de mármol, polímeros acrílicos y pigmentos naturales, que endurece por secado. La cal posee propiedades elásticas, lo cual evita las rajaduras por contracción y dilatación en las fachadas, también es impermeable y fungicida.

DATOS TECNICOS

Composición Polimeros acrilicos, pigmentos , cargas minerales y cal

Colores BLANCO NEUTRO

Diluyente Agua

Tiempo de secado 24horas dependiendo del clima

Limpieza de herramientas Agua y detergente

Catidad de manos 1 o 2 manos

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN

- ✓ Espátulas
- ✓ Cinta de papel
- ✓ Lijas al agua grano 600 o 800
- ✓ Llana metálica lisa
- ✓ Esponja de goma espuma

¿QUE RENDIMINETO TIENE EL ESTUCADO?

Sobre una pared con base de enduido o masa niveladora acrilica ARTECRET rinde 0.25kg/m²

PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Balde x 5 y10kg

¿SOBRE QUE SUPERFICIES SE PUEDE APLICAR?

Especialmente indicado para paredes de interior, columnas, puertas, macetas de cemento, etc.



facebook microcemento.artecret

ARTECRET®
artecret.com.ar



ESTUCADO VENECIANO

FICHA TECNICA

www.artecret.com.ar
info@artecret.com.ar



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La pared debe estar firme, limpia, libre de polvo, grasa y aceite. Retirar imperfecciones que hayan quedado, restos de pintura, etc. La pared debe estar lo más lisa posible ya que el estucado es un material de muy bajo espesor y tiende a copiar las imperfecciones que presenta la superficie.

En paredes con revoque fino recomendamos aplicar 2 manos de enduido o base niveladora acrílica ARTECRET.

Sobre placas de yeso aplicar una mano de fijador y una capa de enduido o base niveladora acrílica ARTECRET.

Recomendaciones:

Enmascarar donde no vaya ESTUCADO con cinta de papel ancha.

¿COMO SE APLICA?

Agregar la tinta concentrada ARTECRET o entonador universal según color elegido, mezclar hasta lograr un color uniforme.

TECNICA ESPATULADA

Si prefiere que las marcas de agua del estuco queden más pronunciadas, recomendamos empezar con el espatulado sobre una superficie blanca ya sea sobre enduido o base niveladora acrílica ARTECRET (esta técnica se realiza en 3 capas). Aplicar en formas de manchas sin que cada espatulada se toque entre sí. Una vez finalizada esta primera capa frotar con el filo de la espatula o llana para retirar las rebabas y sacar brillo. Aplicar la segunda y tercer capa con la misma técnica, pero esta vez superponiendo las espatuladas.

TECNICA COLOR PAREJO

Esta técnica se realiza muy fácilmente, ya que se realiza aplicando dos capas con llana metálica lisa, esperando el secado entre capas 2 horas. Se aconseja lijar con lija al agua grano 600 o 800.

Si el estucado se coloca en baños, paredes de cocinas o donde se requiera que el producto quede impermeable se recomienda aplicar 3 manos de SELLACRYL ARTECRET con pasaceras de goma espuma (leer ficha técnica de SELLACRYL).

Datos Distribuidor autorizado



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Conservar fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. Si fuese ingerido no inducir el vómito, beber abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

Centro nacional de intoxicaciones:

0-800-333-0160

Centro de intoxicaciones Hospital

Posadas: (011) 4658-7777

Nota: La empresa ARTECRET® y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. ARTECRET® sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.