

# Artecret®

## Ficha técnica

### Descripción del producto:

#### Efecto Oxidatto®

Oxidatto® es una pintura con efecto de óxido real para superficies. Su fórmula de base acuosa contiene micropartículas de hierro y se aplica con facilidad para conseguir un acabado oxidado auténtico en diferentes elementos decorativos. Es ideal para lograr un efecto industrial oxidado en proyectos de decoración.



# Artecret®

## Ficha técnica

### Dónde no aplicar el Efecto Oxidatto®

#### No aplicar sobre:

- Paredes con humedad.
- Vidrios.
- Telas.
- Pisos.

Nota: Para aplicar sobre azulejos o cerámicos de pared, se necesita aplicar previamente masilla niveladora para azulejos.

### ¿Dónde se puede aplicar el Efecto Oxidatto®?

#### Oxidatto® es ideal para aplicar en:

- Paredes.
- Hormigón.
- Rejas.
- Porton.
- Durlock.
- Columnas.
- Puertas.
- Lamparas.
- Macetas de cemento.
- Otros elementos decorativos que requieran un acabado oxidado real



### Herramientas y accesorios para la aplicación

- Pincel o rodillo de pelo corto (tipo epoxi)-
- Guantes.
- Esponja de goma espuma.
- Pulverizador (para el activador y sellador).



### Presentación y rendimiento

El kit OXIDATTO® incluye: Pintura Oxidatto®, Activador de óxido y Sellador fijador de óxido.

#### Está disponible en:

- Envase de plástico de 1 litro (rinde 5 m<sup>2</sup>).
- Balde plástico de 4 litros (rinde 20 m<sup>2</sup>).
- Balde plástico de 10 litros (rinde 100 m<sup>2</sup>).
- Balde plástico de 20 litros (a pedido, rinde 100 m<sup>2</sup>).

Los colores disponibles son Óxido de Hierro y Óxido de Bronce.



# Artecret®

## Ficha técnica

### Preparación de la superficie

Antes de aplicar Oxidatto®, la superficie debe estar en buenas condiciones, limpia y libre de hongos, grasa, polvo y óxido. Si la pared está pintada con pintura látex, sintética o convertidor de óxido, se recomienda lijar la superficie para mejorar la adherencia.

### Efecto Oxidatto® : Modo de aplicación

El proceso de aplicación consta de los siguientes pasos:

#### 1. Primera mano de pintura:

Aplicar una primera mano de Pintura Oxidatto® con pincel o rodillo, cubriendo toda la superficie de manera uniforme. Dejar secar la primera mano durante al menos 4 horas.

#### 2. Segunda mano de pintura

Aplicar una segunda mano de Pintura Oxidatto®, asegurándose de cubrir toda la superficie. Dejar secar la segunda mano durante al menos 4 horas.

#### 3. Primera aplicación del activador:

Una vez que la pintura esté completamente seca, agitar bien el activador antes de usarlo y aplicarlo pulverizando sobre la superficie, acompañando con una esponja de goma espuma.

Nota: Se puede aplicar el activador después de 4 horas o esperar hasta el día siguiente.

#### 4. Secado del activador:

Dejar secar el activador durante al menos 1 hora.

#### 5. Segunda aplicación del activador (opcional):

Aplicar una segunda mano de activador de óxido en zonas específicas para generar diferentes tonalidades y efectos de color óxido. Dejar secar el activador durante un mínimo de 4 horas.

#### 6. Sellado:

Aplicar el sellador de óxido pulverizando sobre la superficie y acompañando con una esponja de goma espuma. El sellador ayuda a resaltar los colores de óxido y protege la superficie de manchas al tacto. Dejar secar el sellador durante al menos 2 horas. Se recomienda su uso solo en interiores.

#### 7. Protección adicional (opcional, para exteriores o mayor lavabilidad en interiores):

Para una superficie totalmente lavable, se recomienda aplicar dos manos de laca al solvente ARTECRET® de manera circular con la esponja de goma espuma.

# Artecret®

## Ficha técnica

### Precauciones de seguridad

- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Evitar contacto con ojos, piel y ropa.
- Usar en áreas bien ventiladas.
- Usar protección en nariz y boca
- Usar protección en los ojos
- Utilizar guantes antes comenzar la aplicación
- NO INFLAMABLE
- Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel

### Primeros auxilios

- Ojos: Enjuagar con abundante agua por 15 minutos. Consultar al médico si persiste la irritación.
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ingestión: No provocar el vómito. Enjuagar la boca (si la persona está consciente) y buscar ayuda médica de inmediato.
- Ante inhalación prologada ventilar el sitio.

#### Nota:

La empresa ARTECRET® y los distribuidores autorizados, no asumen responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. ARTECRET® sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el fabricante o con su distribuidor autorizado más cercano.